

W-SEALER

REGISTO SANITÁRIO INDUSTRIAL: 37.90/M

IMPERMEABILIZANTE DE SUPERFÍCIES VERTICAIS. TRATAMENTO HIDRÓFUGO INVISÍVEL.

W-SEALER é uma impermeabilização invisível efetiva, penetrante em profundidade, impermeabiliza a superfície e protege-a contra excesso de porosidade de substratos e aparência de mofo e eflorescências.

- **Evita a deterioração química de paredes e fachadas. Oferece grande resistência aos agentes de envelhecimento.**
- **Penetra profundamente e evapora rapidamente. Pode ser revestido com uma tinta acrílica ou Pliolite.**
- **Não é tóxico. Elevada permeabilidade ao vapor (permite a respiração do suporte).**

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Construção: proteção e impermeabilização de paredes de cimento, tijolos, suporte de pedra, etc.

COMPOSIÇÃO

Disolventes orgânicos: atuam como veículo para o elemento impermeabilizante e permitem uma rápida evaporação.

Resina de base polissiloxânica: forma uma camada protetora que evita os efeitos negativos da penetração da água, sem evitar que as superfícies respirem.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Dependendo da porosidade do suporte e para alcançar uma eficiência total, aplique por pulverização, pistola de ar, escova ou rolo, 2 ou 3 mãos, sucessivamente, uma vez que o anterior foi absorvido. Cuidado: W-SEALER pode manchar certas superfícies polidas para serem protegidas (vidro, mármore, etc.).

Condições ideais de uso: temperatura de suporte entre 10 e 25 °C. Humidade relativa 60%. Evite a baixa temperatura e alta humidade relativa.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Aspeto na embalagem:	Líquido.
Acabado:	Invisível.
Densidade (gr/dm ³):	0,79 ± 0,10
Contem resina de silicone:	8%
Ponto de inflamação:	35 °C.
Secado (a 20 °C, 65% H.R.):	Efeito hidrófugo óptimo: 6 a 10 dias.
Rendimento:	0,5 l/m ² (efectuar um teste prévio para determinar a quantidade)
Conservação:	1 ano, numa embalagem original, sem abrir. Produto resistente ao frio.

EMBALAGEM

Embalagens de 10, 25 e 50 litros.



A informação aqui refletida é baseada no nosso conhecimento e nos testes realizados. Não somos responsáveis pelos resultados obtidos se o produto for aplicado sem seguir as condições e o modo de uso aqui recomendado 04/07/14. Em caso de dúvida, consulte o nosso Departamento Técnico.

KALON

Representante Oficial: MORE2TEC, Lda.

TEL: 914 309 126

E-mail: geral@more2tec.pt

www.more2tec.pt