

REGISTO SANITARIO INDUSTRIAL: 37.90/M

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTOS

MORSEAL é um selante impermeabilizante acrílico, transparente, para pavimentos. Formulado com copolímeros acrílicos, que é adequado para superfícies de betão e cimento, telhas cerâmicas e lousa, em que se forma um revestimento resistente e impermeável que os sela, facilitando a eliminação das gorduras e óleos. A referida camada possui resistência a alcalinos (amoníaco, hidróxido de sódio a 10%), ácidos (ácido sulfúrico, fosfórico a 10%). O clorídrico concentrado pode produzir um ligeiro amarelecimento, mas a camada permanece inalterada.

- **Fácil de aplicar e secagem rápida. Resiste à abrasão.**
- **Evita a formação de pó na superfície.**

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Para uso em interiores em pavimentos de fábrica, armazéns, garagens, escolas, construção,

Para uso em exteriores impermeabilizante de lajetas de betão, pedra ou gravilha, betonilhas, cascalho, telhas cerâmicas, lousa, etc.

COMPOSIÇÃO

Verniz acrílico, em base solvente.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Pavimentos novos: devem levar 30 dias para concluir a configuração do concreto.

Pavimentos antigos: previamente limpa com SM-80.

Em ambos os casos, 2 mãos de MORSEAL por pincel, rolo ou pulverizador, para o chão seco e limpo.

Rendimento: 7 m² / litro, dependendo da porosidade da superfície.

Tempo de secagem: 2 horas ao toque. Esperar 24 horas para a aplicação da segunda camada. Retentor de pó sob etapa: aplicar uma única camada em argamassa ou cimento, seco ao toque em duas horas. Rendimento de 12 m² / litro.

Cascalho Selante: Misturar entre 10% e 20%.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Líquido transparente, com um odor característico.

Densidade 0,915 ± 0,005 gr/cc.

EMBALAGEM

Embalagens de 25 litros.

A informação aqui refletida é baseada no nosso conhecimento e nos testes realizados. Não somos responsáveis pelos resultados obtidos se o produto for aplicado sem seguir as condições e o modo de uso recomendado aqui. Em caso de dúvida, consulte o nosso Departamento Técnico.



KALON

Representante Oficial: MORE2TEC, Lda.

TEL: 914 309 126

E-mail: geral@more2tec.pt

www.more2tec.pt