

REGISTO SANITÁRIO INDUSTRIAL: 37.90/M

TRATAMENTO ANTIDERRAPANTE PARA SUPERFÍCIES

ANTIDESLIZANTE-AR é um revestimento formulado com resinas acrílicas de alta resistência e com acabamento antideslizante para quase qualquer tipo de superfícies.

É recomendado para metais, madeira, betão, porcelana, etc., onde seja requerido um acabamento antideslizante (pavimentos, escadas, banheiras, casas de banho, etc.).

- **Seca rapidamente**
- **Fácil de aplicar e repintar**
- **Boa resistência ao desgaste.**

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Escadas, pavimentos, banheiras, casas de banho, piscinas, etc. Para hotelaria, empresas, uso doméstico, etc.

COMPOSIÇÃO

Resinas acrílicas com acabamento antideslizante.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Agitar muito bem a lata aerossol antes do uso. Aproximadamente 1 minuto após ouvir as esferas metálicas misturadoras.

Purgar a válvula após a sua utilização. Inverter a lata e pulverizar até que liberte gás.

Aplicar sobre superfícies limpas e secas. Aplicar em camadas finas, é sempre melhor 3 camadas finas que uma grossa.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Secagem ao tato ISO	10 minutos
1517:	20 minutos
Secagem total ISO 1517:	4B
Aderência ISO 2409:	2 m ² /aerossol de 400 ml.
Rendimento teórico:	Temp. Ambiente 8°C mínimo.
Condições de aplicação:	Humidade relativa máx. 85%
Temp. Superfície:	

EMBALAGEM

Caixas 12 aerossóis de 400 ml.

As informações refletidas aqui são baseadas nos nossos conhecimentos e nos testes realizados.
Não nos responsabilizamos pelos resultados obtidos se o produto for aplicado sem seguir as condições
e o modo de uso aqui recomendado em 03/06/14. Em caso de dúvida, consulte o nosso Departamento Técnico.



KALON

Representante oficial: MORE2TEC, Lda.

TEL: 914 309 126

E-mail: geral@more2tec.pt

www.more2tec.pt