

LUBE CR

REGISTRO SANITÁRIO INDUSTRIAL: 37,90 / M

ADESIVO LUBRIFICANTE

LUBE-CR é um lubrificante altamente resistente a altas pressões e com grande poder de adesão. Garante uma lubrificação eficaz e duradoura das peças móveis.



Muito resistente à lavagem com água



Alto poder adesivo



Excelentes características anti desgaste e extrema pressão

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Indústria em geral, fábricas de vidro, manutenção de elevadores, empilhadeiras, lavagem de pontes, guias, correntes, cabos, dobradiças, etc.

COMPOSIÇÃO

Lubrificantes sintéticos, aditivos anti desgaste, extrema pressão e anti corrosão

MODO DE UTILIZAÇÃO

Agite e mantenha o recipiente na posição vertical e pulverize o produto uniformemente na superfície a ser lubrificada e protegida.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Ponto de inflamação: 230°C

Ponto de carga da Timken: 45 libras

Viscosidade a 20º: 780 cts

a 40º: 270 cts

APRESENTAÇÃO

Aerossol: Caixas de 12 u. 400 ml./unidade



A informação aqui refletida é baseada no nosso conhecimento e nos testes realizados. Não nos somos responsáveis pelos resultados obtidos se o produto for aplicado sem seguir as condições e o modo de uso recomendado aqui. Em caso de dúvida, consulte o nosso Departamento Técnico.

KALON

Representante Oficial: MORE2TEC, Lda.
TEL: 252 219 545

E-mail: geral@more2tec.pt

www.more2tec.pt