

REFORZANTE 2

REGISTO SANITÁRIO INDÚSTRIAL: 37.90/M

DESCARBONIZANTE A FRIO SEM ODOR

REFORZANTE 2 é um produto especialmente formulado para remover gordura e óleo queimado de peças de motor, bem como decapagem de tintas secas ao ar ou endurecidas. Possui alto poder solvente e grande capacidade de penetração.

- ✚ Elimina de qualquer superfície metálica: gordura, resíduos de combustível, alcatrão, tintas endurecidas ou secas ao ar.
- ✚ Muito eficaz, económico.
- ✚ Não corrói os metais.
- ✚ Não contém fenóis, cresóis ou cromatos.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Indústria automóvel: limpeza de válvulas, manifolds EGR, carburadores, bombas injetoras, peças de reposição para motores diesel, motores marítimos, motores elétricos, etc.
Indústria em geral: Decapagem de tintas em materiais metálicos de base ferrosa e alumínio. Incluindo a maioria dos revestimentos plásticos.

COMPOSIÇÃO

Produto à base de solvente e carácter ácido.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Esvazie o conteúdo do tambor no tanque de limpeza.
Introduza as peças. Estes devem estar totalmente submergidas por REFORZANTE 2. Após 15 minutos a 2 horas (dependendo do grau de sujidade), retire as peças e enxágue com água pressurizada.
Assim que a operação for concluída, feche o recipiente.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Líquido de odor característico. Densidade: 1,3 gr/cc aproximadamente.

EMBALAGEM

Recipientes de 12 Kg e 25 Kg.



As informações refletidas aqui são baseadas em nossos conhecimentos e testes realizados. Não nos responsabilizamos pelos resultados obtidos se o produto for aplicado sem seguir as condições e instruções de uso aqui recomendadas. Em caso de dúvida entre em contato com nosso Departamento Técnico.

4-6-2018