BASE ACUOSA

SM-50

REGISTO SANITARIO INDUSTRIAL: 37.90/M

LUBRIFICANTE PROTETOR MULTIUSOS

SM-50 é um produto de grande versatilidade, formulado para desenvolver uma grande variedade em funções de lubrificação, de limpeza, de protecção de máquinas e elementos metálicos.
Ele fornece protecção contra a corrosão, humidade e ainda um efeito "antiaderente".

- **Lubrifica em profundidade, protegendo contra a ferrugem.**
- **Desbloqueia mecanismos bloqueados.**
- **Remove gordura e sujeira.**

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Indústria em geral, para lubrificação, limpeza e proteção: ferrolhos, cadeados, os terminais de baterias, amortecedores, interruptores, ferramentas, torneiras, motores de arranque, ferrolhos e qualquer equipamento ou maquinaria oxidado, ou bloqueados sem lubrificação.

COMPOSIÇÃO

Aditivos, óleo lubrificante, inibidores de corrosão e dissolvente

MODO DE UTILIZAÇÃO

Pulverize sobre a parte afectada. Deixe descansar por alguns minutos.

CARATERÍSTICAS FÍSICAS

Aspecto: líquido claro, castanho.
Densidade: 0,835 ± 0,015 no 20 ° C.
Ponto de inflamação (ASTM-D93): 50 ° C.
Percentagem volátil: 68%
Percentagem volátil: 32% em peso de um destilado de hidrocarboneto parafínico.
Ponto de ebulição: 171 ° C.
Cobertura / Rendimento: 15 a 30 m2 / l.
Resistência dieléctrica: Mínimo 10.000 volts (UNE 21063)
Viscosidade a 40 ° C 12 cts.
Proteção por névoa superior a 100 horas sal.
Proteção de aço para dentro: 1 ano.
Aço proteção ao ar livre: 15-60 dias.

EMBALAGEM

Caixas com 12 aerossóis 400 ml./cada unidade.
Recipientes de 10, 25, 50 e 210 litros.

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 14001 EMPRESA CERTIFICADA

A informação aqui refletida é baseada no nosso conhecimento e nos testes realizados. Não somos responsáveis pelos resultados obtidos se o produto for aplicado sem seguir as condições e a maneira de usar aqui 05/06/14 recomendado. Em caso de dúvida, consulte o nosso Departamento Técnico.

KALON
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A.
Representante Oficial: MORE2TEC, Lda.
TEL: 252 219 545
E-mail: geral@more2tec.pt
www.more2tec.pt