

# SM-ANTIDESLIZANTE

REGISTO SANITARIO INDUSTRIAL: 37.90/M

## TRATAMENTO ANTIDERRAPANTE PARA SUPERFÍCIES DE CERÂMICA

Tratamento que aumenta a rugosidade e diminui o risco de queda em banheiras, chuveiros, e pavimentos de acabamento cerâmico liso.

- ▶ Produz milhões de cavidades que funcionam como micro-sucção.
- ▶ Produto líquido que não produz vapor.
- ▶ Aumenta consideravelmente a rugosidade das superfícies de cerâmica branca.

## ÁREAS DE APLICAÇÃO

Indústrias tratamento de pedra, saúde. SM-ANTIDESLIZANTE é aplicada em banheiras, chuveiros e piso de casas de banho brancas para evitar o deslize e transformando em áreas seguras.

Não aplique em cerâmicas coloridas, em acrílico ou em materiais sintéticos.

## COMPOSIÇÃO

Mistura de sais, ácidos e agentes tensoactivos

## MODO DE UTILIZAÇÃO

Na superfície limpa e seca, aplicar o produto com um pincel ou rolo sobre a superfície a ser tratada. Esperar durante 5 a 15 minutos, dependendo do efeito de deslizamento desejado. Enxaguar abundantemente.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Líquido amarelo pálido de odor característico. pH 3.0 Densidade 1,210 gr/cc

## EMBALAGEM

Embalagem de 10 e 25 Litros.



A informação aqui refletida é baseada no nosso conhecimento e nos testes realizados. Não somos responsáveis pelos resultados obtidos se o produto for aplicado sem seguir as condições e a maneira de usar aqui 05/06/14 recomendado. Em caso de dúvida, consulte o nosso Departamento Técnico.

# KALON

Representante Oficial: MORE2TEC, Lda.

TEL: 914 309 126