

SM-COOLANT SS

REGISTO SANITARIO INDUSTRIAL: 37.90/M

FLUIDO DE CORTE, EMULSIONÁVEL EM ÁGUA

SM-COOLANT SS é um refrigerante semi-sintético, adequado para todos os tipos de mecanizados. Formulado com inibidores de corrosão, protege maquinarias e peças. Oferece um excelente efeito de arrefecimento e detergente que é combinado com grande eficiência, com ótimas propriedades lubrificantes.

- **Refrigera, lubrifica e evita a corrosão. Permanece altamente estável perante a contaminação bacteriana.**
- **Fórmula concentrada: Permite elevadas diluições. Aumenta o período de vida das ferramentas e proporciona um corte mais limpo.**
- **Baixo conteúdo de óleo sintético. Exempto de cloro, aminas secundárias e óleos minerais.**

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Qualquer operação de peças mecanizadas: tornos, frisas, decapadores, rosqueadoras, etc. Em óleos, fundições e alumínio.

COMPOSIÇÃO

Óleos especiais: responsáveis pela grande capacidade lubrificante. Inibidores de corrosão: Protegem as superfícies metálicas contra a corrosão.
Agentes bactericidas e bacteriostáticos: Impedem a decomposição do produto.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Limpar o depósito com SM-CLEAN a 3%. A dose recomendada oscila entre os 5 a 10%, em função da dificuldade da operação da maquinaria à qual vai ser aplicado.

Tendo em conta o tipo de maquinaria (torno, frisa, etc.) consultar com o departamento técnico para receber mais informação acerca da diluição otimizada de SM-COOLANT SS

A aplicação da dose adequada poupa nos custos finais e diminui o impacto ambiental do produto.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Aspecto:	Líquido alaranjado, transparente.
Densidade (20°C):	1,035 gr/cc.
Miscibilidade em água:	Microemulsão opaca.
Conteúdo de óleo sintético:	10%.
Nitritos: Exempto.	
Corrosão Herbet 25°HF:	2% 0,0 – 0
Análise concentração:	Fator refratométrico 2.
PH (3%):	9,3 / 9,4.
Armazenamento:	Proteger de congelamento.

EMBALAGEM

Embalagens de 10, 25, 50 e 210 litros.

A informação aqui refletida é baseada no nosso conhecimento e nos testes realizados. Não nos somos responsáveis pelos resultados obtidos se o produto for aplicado sem seguir as condições e o modo de uso recomendado aqui. Em caso de dúvida, consulte o nosso Departamento Técnico.



KALON

Representante Oficial: MORE2TEC, Lda.
TEL: 927 944 593

E-mail: geral@more2tec.pt

www.more2tec.pt