

SM-DEFLOC

REGISTO SANITARIO INDUSTRIAL: 37.90/M

DEFLOCULANTE PARA CABINAS DE PINTURA

SM-DEFLOC é um produto biodegradável que impede a formação de partículas e a formação de nódulos e deposições.

Mediante um processo de desintegração, reduz as partículas a um lodo fino que circula perfeitamente, impedindo a formação de incrustações.

- **Possui uma grande capacidade de desintegração.**
- **Mantém a sua eficácia mesmo em águas duras.**
- **É biodegradável e de fácil doseamento.**

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Cabinas e túneis de pintura.

COMPOSIÇÃO

Combinação de produtos inorgânicos com grande poder dispersante.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Limpar o circuito em profundidade com SM-CLEAN a 3%, antes da aplicação do produto. Proceder ao doseamento em função da quantidade de pintura absorvida. Dosagem recomendada: 2gr/litro.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Sólido branco, granulado.

Densidade aparente:

~2gr/cm³

EMBALAGENS

Embalagens de 25kg.



KALON

Representante Oficial: MORE2TEC, Lda.

TEL: 927 944 593

E-mail: geral@more2tec.pt

www.more2tec.pt