

REGISTO SANITÁRIO INDUSTRIAL: 37.90/M

DESCOFRANTE DE BETÃO SOLÚVEL EM ÁGUA

SM-TEC é uma mistura de óleos sintéticos, especialmente formulados para facilitar o trabalho de descofragem, permitindo a obtenção de superfícies impecáveis. Os seus componentes anticorrosivos protegem as estruturas e moldes de cofragem da oxidação subsequente.



Não escurece, mancha ou enfraquece o betão.



Protege os moldes de metal contra a oxidação.



Também indicado para placas de plástico.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Indústria de construção em geral.

COMPOSIÇÃO

Mistura de óleos sintéticos e aditivos emulsionantes.

MODO DE UTILIZAÇÃO

A cofragem deve estar limpa e seca. Diluir o produto na proporção de 1: 5 para cofragens metálicas e 1:10 para cofragens de madeira. Uma vez que a mistura tenha uma aparência leitosa, aplique-a com um pulverizador ou com uma trincha limpa.

No final do trabalho, é aconselhável reaplicar o produto nos moldes para facilitar o seu uso no dia seguinte.

Em betão pré-fabricado, recomendamos o uso de SM-TECO (diluível na proporção de 1:10 a 1:20, em gasóleo ou óleo), devido à sua alta eficiência e características semelhantes às mencionadas acima.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Líquido castanho, facilmente emulsionável em água. Densidade: 0,875 gr/cc.

EMBALAGEM

Embalagens de 10, 25, 50 e 210 litros.

As informações refletidas aqui são baseadas no nosso conhecimento e nos testes realizados. Nós não somos responsáveis pelos resultados obtidos se o produto for aplicado sem seguir as condições e como usá-lo aqui recomendado em 23/06/14. Em caso de dúvida, consulte o nosso Departamento Técnico.



KALON

Representante Oficial: MORE2TEC, Lda.

TEL: 914 309 126

E-mail: geral@more2tec.pt

www.more2tec.pt