BASE SOLVENTE

SM-TECO

REGISTO SANITÁRIO INDUSTRIAL: 37.90/M

DESMOLDANTE DE BETÃO INSTANTÂNEO, SOLÚVEL EM GASÓLEO OU PETRÓLEO

SM-TECO é um óleo mineral fluido, modificado com aditivos untuosos e antioxidantes, o que facilita a desmoldagem do betão. Fornece uma película protetora que otimiza os resultados e reduz os custos operacionais.

- **Atua como um repelente de betão e minimiza as ruturas.**
- **Protege os moldes metálicos da oxidação.**
- **Não mancha ou ataca as peças ou moldes. Evita lascar moldes de madeira.**

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Indústria da construção civil: desmoldante de muros, vigas, traves, lavadouros, postes e todos os tipos de betão pré-fabricado.

COMPOSIÇÃO

Óleos minerais.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Aplique SM-TECO com trincha ou pulverizador, diluído com gasóleo ou petróleo na proporção de 1:10 a 1:20.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Líquido castanho. Densidade: 0,860 gr/cc.

EMBALAGEM

Embalagens de 50 litros.

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 14001 EMPRESA CERTIFICADA

As informações refletidas aqui são baseadas em nosso conhecimento e nos testes realizados.
Não nos responsabilizamos pelos resultados obtidos se o produto for aplicado sem seguir as condições e modo de utilização aqui recomendado em 23/06/14. Em caso de dúvida, consulte nosso Departamento Técnico.

KALON

Representante Oficial: MORE2TEC, Lda.
TEL: 914 309 126

E-mail: geral@more2tec.pt **www.more2tec.pt**

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A.

Div. SMYTH-MORRIS