

SUPER AF

REGISTO SANITARIO INDUSTRIAL: 37.90/M

TRATAMENTO DE ANTIFRICÇÃO PARA METAL

SUPER AF é um tratamento multifuncional de grande eficiência em óleos de motor, para veículos e máquinas pesadas, óleos para engrenagens de transmissão, compressores, sistemas hidráulicos, etc. SUPER AF não é um modificador da performance dos óleos. É um tratamento superficial do metal, projetado para reduzir drasticamente o desgaste e o coeficiente de atrito entre os metais durante o processo de trabalho. Uma vez aplicado, o tratamento não desaparece com a mudança de lubrificante. Seu filme permanece no metal por 2.500 horas / trabalho ou 80.000 km. 80% do desgaste na vida de um motor ocorre no início. SUPER AF, reduzindo o atrito especialmente frio, lubrifica as peças onde o óleo ainda não foi bombeado. Esta característica permite ampliar a vida dos motores e dos sistemas tratados. A redução do atrito no sistema gera: Menos temperatura. Menos degradação do óleo durante o intervalo operacional. Emissões menos poluentes em start-up e operação contínua.

- **Reduz o nível de ruído / temperatura do circuito e economiza energia.**
- **Amplia a vida de motores e sistemas tratados.**
- **Melhora o desempenho do motor, reduz o desgaste e a poluição.**

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Óleo de motores diesel, gasolina, GLP e moto. Máquinas pesadas, tratores, caminhões, colheitadeiras, etc. Circuitos hidráulicos, engrenagens, caixas de velocidades manuais, etc.

COMPOSIÇÃO

Mistura complexa de polímeros antifricção e aditivos de pressão extrema.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Motores de 4 a 5 L. de óleo:	250 ml. (meia embalagem)
Circuitos hidráulicos:	3%
Engrenagens:	3 a 6%
Transmissões:	3 a 6% (coches / maquinaria pesada)
Motores dos tempos:	6%
Caixas de mudar:	6%

Depois de usar SUPER AF, conecte e mantenha o dispositivo em funcionamento por 15 a 30 minutos.
Não recomendado em sistemas de transmissão com discos húmidos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Líquido marron	
Ponto inflamação:	>200
Teste 4 bolas:	>500 daN (DIN 5134-04)

EMBALAGENS

Caixas de 12 u. de 500 ml.
Embalagens de 10 litros.



KALON

Representante Oficial: MORE2TEC, Lda.

TEL: 927 944 593

E-mail: geral@more2tec.pt

www.more2tec.pt