

GALVIT-AL

REGISTO SANITARIO INDUSTRIAL: 37.90/M

GALVANIZADO EM FRIO, COR DE ALUMÍNIO

GALVIT-AL é um produto adequado para galvanização a frio. Atua como um acabamento antioxidante e anticorrosivo que oferece um acabamento de cor de alumínio, resistente a altas temperaturas.

- **Pode ser usado como um acabamento.**
- **Oferece uma elevada proteção contra a corrosão e contra a ferrugem. Protege a soldadura em metais galvanizados.**
- **Adere perfeitamente em ferro e aço.**
- **Resiste temperaturas até 250 °C.**
- **Contém em filme seco 60% de zinco e 20% de alumínio.**

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Todo tipo de superfície metálica que é desejado proteger com uma galvanização a frio e que ele precisa de um acabamento de cor de alumínio.

COMPOSIÇÃO

Zinco: responsável pela proteção antioxidante. Mistura de solventes: eles atuam como veículos de zinco. Alumínio: confere a sua cor característica ao produto e dá-lhe as suas propriedades de resistência à temperatura.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Agite o spray até ouvir as bolas de mistura. Aplique o produto a uma distância de 15 cm, em camadas finas na superfície previamente limpas, desengorduradas e secas. Se for um metal antigo, retire ferrugem e sujeira com o METON 25.

Após o uso, inverta o spray e pressione duas vezes para limpar a válvula.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Seco (ISO 1517):	30 minutos.
Spray de sal:	(80 micras) 300 horas (4 capas)
Densidade:	1,52.

EMBALAGEM

Caixas de 12 aerosóis de 400 ml/cada unidade.



A informação aqui refletida é baseada no nosso conhecimento e nos testes realizados. Não somos responsáveis pelos resultados obtidos se o produto for aplicado sem seguir as condições e o modo de uso aqui recomendado 19/10/16. Em caso de dúvida, consulte o nosso Departamento Técnico.

KALON

Representante Oficial: MORE2TEC, Lda.

TEL: 927 944 593

E-mail: geral@more2tec.pt

www.more2tec.pt

