# **PROTECTOR**

REGISTO SANITÁRIO INDUSTRIAL: 37.90/M

### HIDRO REPELENTE - ÓLEO REPELENTE

PROTECTOR é um tratamento incolor como hidrorrepelente e óleorepelente que protege as superfícies contra os efeitos nocivos da água, da poluição e gorduras, sem a formação de película ou alteração da aparência original do suporte. Ele pode ser usado tanto em ambientes interiores e exteriores.

Não altera a aparência do suporte.

Não contém silicone.

Muito eficaz contra a água e óleo.

## ÁREAS DE APLICAÇÃO

A maioria dos materiais de construção: mármore, granito, betão, azulejo, porcelana, terraço, etc. Também materiais têxteis, velas de barco, toldos, estofos, calçado, couro e madeira.

### **COMPOSIÇÃO**

Copolímeros acrílicos não formação de película e de evaporação rápida solventes.

### **MODO DE UTILIZAÇÃO**

Aplicado por rolo, trincha ou pulverização à saturação.

Superfícies porosas, aplicar um segundo revestimento uma vez que o primeiro ter secado.

#### **CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

Cor: Incoloro
Odor: Solvente
Densidade: 0,85 gr/cc
Rendimento (superfícies porosas): 5 m2/litro
Rendimento (superfícies no porosas): 15 a 20 m2/litro

#### **EMBALAGEM**

Caixas de 12 aerossóis de 400 ml. cada unidade Embalagens de 1, 5 e 25 litros.

A informação aqui refletida é baseada no nosso conhecimento e nos testes realizados. Não somos responsáveis pelos resultados obtidos se o produto for aplicado sem seguir as condições e o modo de uso recomendado aqui. Em caso de dúvida, consulte o nosso Departamento Técnico.





Representante Oficial: MORE2TEC, Lda. TEL: 252 219 545