

# SM-900

REGISTO SANITARIO INDUSTRIAL: 37.90/M

## DESENGORDURANTE E DESINCRUSTANTE

SM-900 limpa, abrilhanta, desincrusta e protege eficazmente as superfícies metálicas, pétreas, sem danificá-las, dissolvendo a sujidade, eliminando oxidação presente nesses elementos, prevenindo a corrosão.

- ▶ Limpa e dá brilho.
- ▶ Não ataca o alumínio, nem elementos pétreos.
- ▶ Protege as superfícies contra a corrosão.

## ÁREAS DE APLICAÇÃO

Instalações da indústria em geral para lavagem de edificado urbano e histórico, veículos industriais e particulares, caminhões refrigerados, petroleiros, autocarros, caldeiras, recipientes, cisternas, etc. Limpeza de elementos de alumínio em oficinas de manutenção, telhas de líquenes, pavimentos, fachadas sujas de poluição, condicionadores de ar, superfícies de alumínio, aço inoxidável, azulejos, tijolos, etc. Direita para abrir os poros e desengordurar pisos de concreto antes da pintura.

## COMPOSIÇÃO

Combinação de ácidos inorgânicos, agentes tensoactivos e inibidores de corrosão.

## MODO DE UTILIZAÇÃO

Diluir SM-900 até 8 partes de água, dependendo da sujidade a ser removida.

Prepare uma diluição num recipiente de plástico, usar luvas e equipamento de proteção.

Aplicar com um elemento alongado de escova ou um pulverizador, a partir do fundo da superfície a ser tratada. Deixar repousar durante alguns minutos, e enxagua-se com água sob pressão.

A aplicação da dose adequada economiza custos e último suprime impacto ambiental desnecessário de produto.

Nota: Não use em alumínio anodizado.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Líquido amarelo pálido. pH: 2.3 a 2.7 a 1%.

Densidade: 1,200 ±0,010.

## EMBALAGEM

Embalagens de 10 e 25 litros.

A informação aqui refletida é baseada no nosso conhecimento e nos testes realizados. Não somos responsáveis pelos resultados obtidos se o produto for aplicado sem seguir as condições e o modo de uso aqui recomendado 16/06/14. Em caso de dúvida, consulte o nosso Departamento Técnico.

